



Versie: 2.0  
Datum: 02-08-2023

## GA303A - Afgewerkte olie

| Cat.   | UN-code | Klasse | Verpakkingsgroep | Eural-code <sup>1</sup> |
|--------|---------|--------|------------------|-------------------------|
| GA303A | nvt     | nvt    | nvt              | 13.02.08*               |

|                           |  |               |                |  |
|---------------------------|--|---------------|----------------|--|
| <b>Voorbeelden</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Afgewerkte motorolie</li><li>• Synthetische motorolie</li><li>• Smeerolie</li><li>• Systeemolie</li></ul>  |               |                |  |
| <b>Verpakkingen</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deugdelijke vloeistofvaten</li><li>• IBC 1000 l.</li><li>• Jerrycans</li><li>• Eigen verpakking (vloeistofvaten), deugdelijk en lekvrij</li></ul> <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering.<br/>Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen &lt; 5 liter moeten in een omverpakking aangeboden worden</p> |               |                |  |
| <b>Acceptatiecriteria</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vloeistofdichte verpakking</li><li>• Sediment &lt; 1%</li><li>• Chloorgehalte &lt; 0,1%</li><li>• Goed verpompbare vloeistof</li><li>• Maximale vullingsgraad verpakking 90%</li><li>• Vrij van PCB's en PCT's</li><li>• Zwavel en Fluor niet aantoonbaar</li><li>• Watergehalte maximaal 5%</li><li>• Vlampunt &gt; 60 °C</li></ul>   |               |                |  |
| <b>Bijz. ADR</b>          |  |               |                |  |
| <b>Verwerking</b>         |  |               |                |  |
| <b>Etikettering</b>       | nvt  | Gevaarsetiket | Vervoersetiket |  |

**gp groot**

inzameling en recycling

telefoon

088 472 11 50

e-mail

gevaarlijkafval@gpgroot.nl